

# EC381 R

## Serie de Bandas Modulares

MATERIAL DE BANDA	RESISTENCIA DE BANDA				TEMPERATURA		PESO
	RECTA		CURVA		°C / °F (min)	°C / °F (max)	kg/m <sup>2</sup> / lb/ft <sup>2</sup>
	N/m	libra / pie	N/mm	lb/ft			
Polipropileno	23000	1575	2000	450	+5 / +105	+40 / +220	8.0 / 1.64
Poliacetel	32000	2192	2400	540	-40 / +93	-40 / +200	11.8 / 2.42



\* Banda diseñada para aplicaciones radiales.

\* Disponible para cargas ligeras y medias.

\* Flexión lateral de 180 grados a alta velocidad.

\* Resistencia a altas temperaturas y al desgaste.

\* Sistema de bloqueo exclusivo.

\* La banda proporciona un área abierta óptima para el drenaje y el flujo de aire.

**Paso: 38.1 mm / 1.5 Pulgadas**

Superficie de Banda:	Superficie abierta y lisa
Anchura Mínima:	200 mm / 7.87 Pulgadas
Radio de Apertura (%):	30%
Perfil:	NO
Pared de Borde:	NO
Diámetro de Pasador:	Ø6mm / 0.296 Pulgadas - Self Lock
Confirmación:	FDA y UE
Curva:	Yes
Color:	Blanco
Limpiabilidad:	Excelente
Espesor de Banda:	18mm / 0.71 Pulgadas



Tienda en Lima

Avenida Óscar Benavides N° 200 - Of. 2132

Cercado de Lima - Lima

01-7174547

947 379 650

e-mail: [ventas@cicopac.com](mailto:ventas@cicopac.com)