



# HP508 C

## Serie de Bandas Modulares

MATERIAL DE BANDA	RESISTENCIA DE BANDA				TEMPERATURA		PESO
	RECTA		CURVA		°C / °F (min)	°C / °F (max)	kg/m <sup>2</sup> / lb/ft <sup>2</sup>
	N/m	libra / pie	N/mm	lb/ft			
Polipropileno	34200	2343	-	-	+5 / +42.8	+90 / +194	7.8 / 1.60
Poliacetel	45500	3117	-	-	-43 / -45.4	+110 / +230	12.2 / 2.5



\* El exclusivo enganche de rueda dentada reduce la pulsación y aumenta la capacidad de carga.

\* Transportadores de banda bi-direccionales de alta potencia y gran longitud.

\* El exclusivo enganche de rueda dentada permite una mayor carga de producto y transportadores más largos.

\* El soporte de producto, resistente y grueso permite transportar más carga sin romperse.

\* Resistencia al impacto para soportar la caída de objetos en la banda.

\* Aplicaciones de transferencia a corta distancia.

**Paso: 50.8 mm / 2 Pulgadas**

Superficie de Banda:	Superficie cerrada y lisa
Anchura Mínima:	152.4 mm / 6 Pulgadas
Radio de Apertura (%):	0%
Perfil:	NO
Pared de Borde:	NO
Diámetro de Pasador:	Ø7mm / 0.275 Pulgadas - Self Lock
Confirmación:	FDA y UE
Curva:	Yes
Color:	Blanco / Azul
Limpiabilidad:	Buena
Espesor de Banda:	16mm / 0.629 Pulgadas



Tienda en Lima

Avenida Óscar Benavides N° 200 - Of. 2132

Cercado de Lima - Lima

01-7174547

947 379 650

e-mail: [ventas@cicopac.com](mailto:ventas@cicopac.com)

