



# HP508 RR

## Serie de Bandas Modulares

MATERIAL DE BANDA	RESISTENCIA DE BANDA				TEMPERATURA		PESO
	RECTA		CURVA		°C / °F (min)	°C / °F (max)	kg/m <sup>2</sup> / lb/ft <sup>2</sup>
	N/m	libra / pie	N/mm	lb/ft			
Polipropileno	34200	2343	-	-	+5 / +42.8	+90 / +194	8,9 / 1.82
Polietileno	34200	2343	-	-	+5 / +42.8	+118 / +244	8,9 / 1.82
Poliacetal	45500	3117	-	-	-43 / -45.4	+110 / +230	13,5 / 2.76




### Paso: 50.8 mm / 2 Pulgadas

Superficie de Banda:	Superficie de costilla abierta y elevada
Anchura Mínima:	152.4 mm / 6 Pulgadas
Radio de Apertura (%):	36% (apertura mayor 3,5 x 18,5)
Perfil:	No
Pared de Borde:	No
Diámetro de Pasador:	Ø7mm / 0.276 Pulgadas - Self Lock
Confirmación:	FDA y UE
Curva:	No
Color:	Depende de preferencia
Limpiabilidad:	Buena
Espesor de Banda:	24mm / 0.945 Pulgadas

Superficie con menos fricción y contacto para un fácil cocinado, enfriado y congelación de producto.

- Reduce la presión sobre la línea hasta un 70%.
- Reduce la aparición de suciedad y óxido gracias a la fácil limpieza.
- Uso de peines de transferencia para eliminar problemas de transporte.
- Posición única de piñón que reduce la vibración y aumenta la capacidad de carga.



Tienda en Lima

Avenida Óscar Benavides N° 200 - Of. 2132  
Cercado de Lima - Lima

☎ 01-7174547

☎ 947 379 650

e-mail: [ventas@cicopac.com](mailto:ventas@cicopac.com)

